

# Fiche Technique

## Nettoyant C-20

Conditionnement	Code produit
Bombes aérosol 500 ml : 12 bombes/carton	W563581086C

### Description

Le nettoyant Elevate™ C-20 est un dégraissant à base d'alcool, doté de propriétés d'évaporation ultra-rapide, conçu pour enlever efficacement tout type de colle, de mastic Elevate ou de produits contaminants sur la membrane Elevate, ou sur des surfaces métalliques et toutes autres surfaces résistantes aux solvants.

### Application

Le nettoyant C-20 peut être utilisé dans les systèmes Elevate suivants : RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM, UltraPly™ TPO, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM, GeoSmart™ EPDM, RubberGutter™ EPDM et Gisolene™ EPDM.

### Précautions préliminaires

Les surfaces à nettoyer doivent être exemptes de traces importantes de saletés. Ces saletés peuvent être enlevées par un lavage préalable à l'eau savonneuse avant d'appliquer le nettoyant C-20.

### Mise en œuvre

Pulvériser soigneusement la surface à traiter et laisser la colle ou la saleté se dissoudre. Nettoyer par la suite la zone concernée à l'aide d'un chiffon propre en coton. En cas de saletés tenaces, combiner le nettoyant C-20 avec l'application d'un QuickScrubber™. Puis, enlever les saletés et les résidus du nettoyant avec un chiffon propre en coton.

### Consommation

Non applicable.

## Caractéristiques

### Techniques

• Matériaux de base	Alcool
• Couleur	Transparente
• Solvants	Naphte, 2-Propanol
• Solides (%)	0%
• Poids spécifique (g/cm <sup>3</sup> )	0,7 ± 0,02
• Point d'éclair	-26°C

## Conditionnement

Protéger les bombes aérosols des variations climatiques à température ambiante (entre 15°C et 25°C) et les entreposer dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles ou des flammes. Protéger les bombes aérosol de la chaleur et des rayons du soleil jusqu'à leur utilisation et ne pas les exposer à des températures supérieures à 50 °C.

## Péremption

12 mois peuvent être attendus si stockée dans les conditions mentionnées ci-dessus. La durée de péremption est uniquement indicative et ne constitue pas une durée de péremption contractuelle. La durée réelle de péremption dépend des conditions de stockage et de la manipulation du produit. La qualité et l'applicabilité seront donc toujours vérifiées.

## Élimination

Les bombes aérosols doivent être collectées par une entreprise spécialisée pour leur élimination.

## Précautions

Veillez consulter la Fiche de Données de Sécurité. Extrêmement inflammable. Tenir à l'écart de sources potentielles d'inflammation durant le stockage et l'emploi. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas pulvériser vers une flamme ou tout corps incandescent. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas fumer à proximité ou pendant l'utilisation du produit. Protéger contre les charges électrostatiques. Utiliser uniquement dans un local bien aéré. Éviter l'inhalation prolongée et le contact avec la peau et les yeux. Uniquement pour usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants.

### Remarque :

Ce document vise à mettre en évidence les produits Elevate et leurs caractéristiques sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ces derniers, et il est sujet à modifications sans préavis. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Pour obtenir les informations les plus récentes et complètes sur les produits, veuillez vous référer aux informations techniques publiées sur [www.holcimelevate.com](http://www.holcimelevate.com). Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Holcim. Étant donné que ni Holcim, ni ses représentants n'exercent la fonction d'architecte, Holcim n'émet aucune opinion et décline expressément toute responsabilité quant à la stabilité de toute structure sur laquelle ses produits sont appliqués. Le choix approprié du produit et de sa mise en œuvre sont de la seule responsabilité du client, et non de Holcim. Aucun représentant Holcim n'est autorisé à modifier cette clause.